



STANDARD C-610



3-4
MIN



Le STANDARD est un mortier colle flexible destiné au collage des carreaux céramique de faible porosité adhérent sur les supports intérieurs ou extérieurs.

Composition

Charges minérales, Ciments portlands, Adjuvants spécifiques.

Support

Murs et Sols : intérieurs ou extérieurs / neufs ou anciens.

Etat des supports

- Les supports doivent être sains et réguliers
- Propres et dépoussiérés : ils doivent être exempts de toutes substances pouvant nuire à l'adhérence (restes de décoffrage, huiles ou laitance de béton)
- Reboucher les trous et ragréer si nécessaire.

Conditionnement

- Sac de 25 kg, stockable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et préservé à l'abri de l'humidité et des intempéries.

Application

- Mélanger un sac de 25 kg avec 6.5 à 7.0 litres d'eau.
- Malaxer énergiquement à l'aide d'une truelle ou d'un mélangeur électrique.
- Laisser reposer 03 à 04 minutes.
- Appliquer en fine couche à l'aide d'une truelle crantée.

Données techniques

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc ou Gris
Eau de gâchage	26±2%
Densité	2.1 g/cm ³
pH	12
Temps d'ajustement	20 min
Durée de vie de la pâte	04 heures
Epaisseur d'application	03 - 04 mm
Rendement approximatif	3.5 kg/m ² par 3 mm d'épaisseur
Classification selon la norme EN 12 004-1	C0

Precaution d'emploi

- Remplir entièrement les carreaux afin d'éviter les creux entre la pièce et le support.
- Température d'utilisation comprise entre 05° C et 35° C.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou sur support chauffant.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Ne pas respirer les poussières.



✉ Sales@melasco-mortiers.com

🌐 www.melasco-mortiers.com

📍 ZAC TRÉAT, BERRAHAL
ANNABA, ALGÉRIE