



# MONCOUCHE REVET FINITION ÉCRASÉE M-201



**REVET** est un enduit imperméable sec prêt à l'emploi après un simple mélange à l'eau spécialement conçu pour le redressement et le revêtement de tous types de murs intérieurs ou extérieurs en maçonnerie ou en béton avec une finition écrasée.

## Composition :

**REVET** est un élaboré à partir de matières premières soigneusement sélectionnées:

- Fractions minérales contrôlées.
- Produits à partir de ciment portland.
- Adjuvants spécifiques.

## Support :

- Murs en maçonnerie: Intérieurs/Extérieurs neufs ou anciens.
- Les supports doivent être exempts de toute substance pouvant nuire à l'adhérence de produit.
- Humidifier les supports en brique de terre cuite 30 min avant l'application.
- Ne pas appliquer directement sur béton lisse, plâtre ou peinture.
- Éviter l'application en état de gèle

## Rendement :

- Sac de 25 Kg couvre une surface de 5m<sup>2</sup> pour 2 couches d'applications.



## Mise en oeuvre :

- Appliquer manuellement ou en projection mécanique (machine de projection) après un simple mélange à l'eau en respectant le dosage indiqué, (5,5 à 6 L).
- Laisser le mélange reposer 3-4 min.
- Etendre le mortier sur le support à l'aide d'une lisseuse adéquate.
- Laisser le temps nécessaire puis

## Données techniques :

Aspect	Poudre
couleur	Blanc
Masse volumique apparente	1660 kg/m <sup>3</sup>
Eau de gachage	22±2% selon l'utilisation
Classification NF EN 998-1	CS IV W2
Ph	12
Epaisseur par couche maximale	1 cm par couche

## Precaution d emploi :

- Température d'application comprise entre 05°C et 30° C.
- Ne pas appliquer sous conditions climatologique extrêmes (vent fort ou haute température) a lieu un séchage plus rapide.
- Pour votre sécurité le port d'équipements de protection individuelle (lunettes,gants...) est obligatoire.

## Conditionnement :

- Sac 25kg, stockable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et préseuvé à l'abri de l'humidité et les intempéries.



✉ [Sales@melasco-mortiers.com](mailto:Sales@melasco-mortiers.com)

🌐 [www.melasco-mortiers.com](http://www.melasco-mortiers.com)

Service Client : 05 60 05 70 09 / 05 60 05 67 74

📍 Sarl Melasco  
Activités minières  
Zac Tréat, Annaba